

Varnostni list

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka INTERACRYL HOT – tekoča zmes

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Profesionalna uporaba za izdelavo dentalne proteze v zobnem laboratoriju.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvodnja:

Proizvajalec/dobavitelj: INTERDENT d.o.o. INTERDENT d.o.o.
Ulica: Opekarniška cesta 26 Dol 1
Poštna številka/Kraj: SI-3000 Celje SI-3342 Gornji Grad
Telefon: +386(0) 425-62-00
Faks: +368(0) 490-62-02

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefonska številka za nujne primere: 112 (EU)
+386(0) 425-62-00 (pon. – pet.: 8.00-16.00)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo ES št. 1272/2008:

Razred nevarnosti	Kategorija nevarnosti	Stavek nevarnosti
Vnetljive tekočine	2	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
Jedkost za kožo/draženje kože	2	H315: Povzroča draženje kože
Preobčutljivost - koža	1	H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost	3	H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo ES št. 1272/2008:

Piktogrami GHS:

Varnostni list



Opozorilna beseda: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:

- H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H315: Povzročča draženje kože.
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Previdnostni stavki

Preprečevanje:

- P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233: Hraniti v tesno zaprti posodi.
P261: Ne vdihavati hlapov.
P280: Nosite zaščitno obleko, zaščitna očala in zaščitne rokavice.

Odziv:

- P302+P352: Pri stiku s kožo umiti z veliko mila in vode.
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poišcite zdravniško pomoč/oskrbo.
P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313: Če draženje oči ne preneha: poišcite zdravniško pomoč/oskrbo.

Odstranjevanje:

- P501: Odstraniti vsebino/embalažo v skladu z lokalno zakonodajo.

Vsebuje: Metil metakrilat, Etilen dimetakrilat

2.3 Druge nevarnosti

PBT in vPvB ocean je v oddelku 12.5. Mešanica ne vsebuje snovi, vključenih na seznam, uveden v skladu s členom 59(1) uredbe REACH, ki ima lastnosti endokrinih

Varnostni list

motilcev, ali ni opredeljena kot snov, ki ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavin

3.1 Zmes

Ime snovi	Številka indeksa EC številka CAS številka	%	Klasifikacija v skladu z ES št. 1272/2008	
			Razred nevarnosti/kategorija nevarnosti	Stavki nevarnosti
Metil metakrilat	607-035-00-6 201-297-1 80-62-6	> 95	Flam.liq.2 STOT SE 3 Skin Irrit.2 Skin Sens. 1	H225 H335 H315 H317
Etilen dimetakrilat	607-114-00-5 202-617-2 97-90-5	< 5	STOT SE 3 Skin Sens. 1	H335 H317
N,N-dimetil-p-toluidin	612-296-00-4 202-805-4 99-97-8	< 0,1	Carc. 1B Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 STOT RE 2 Aquatic Chronic 3	H350 H332 H301 H373 (krvožilje, dihalne poti) H412

Specifična mejna koncentracija

Ime	CAS št. EC-Number Številka indeksa	Specifična mejna koncentracija
Etilen dimetakrilat	97-90-5 202-617-2 607-114-00-5	STOT SE 3; H335: C ≥ 10%
N,N-dimetil-p-toluidin	612-296-00-4 202-805-4 99-97-8	vdiavanje: ATE = 1,4 mg/L (prah ali meglice) oralno: ATE = 140 mg/kg tt

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošno:

Nikoli ne dajte ničesar peroralno nezavestni osebi. V primeru slabega počutja, poiščite zdravniški nasvet (prikažite etiketo, kjer je to mogoče).

Vdihavanje:

Ponesrečenca takoj prenesti na svež zrak in mu omogočiti udobno dihanje. V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč ali kontaktirati center za zastrupitve.

Zaužitje:

Varnostni list

Ne dajati v usta ničesar nezavestni osebi. Ne povzročati bruhanja. Izprati usta z vodo. Ponesrečenec naj popije cca. 1 dcl vode in počiva. Takoj zdravniška pomoč ali poklicati center za zastrupitve.

Kontakt s kožo:

Izpirati z veliko količino vode najmanj 15 min. Odstraniti kontaminirano obleko in potem spirati z vodo. V primeru pojava alergijske reakcije poiščite zdravniško pomoč. Kontaminirano obleko operite pred ponovno uporabo.

Kontakt z očmi:

Takoj spirati odprte veke z veliko količino vode najmanj 15 min. Po začetnem spiranju odstraniti kontaktne leče in nadaljevati s spiranjem. Poiskati zdravniško pomoč v primeru pojava bolečine, mežikanja ali rdečice.

Zavarovanje dajalca prve pomoči: Izogibanje izpostavljenosti. Uporabljanje prave zaščite.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje:

Draži respiratorni sistem. Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože.

Stik s kožo:

Draženje kože. Lahko povzroči alergijsko draženje kože.

Stik z očmi:

Draženje oči. Izpostavljenost lahko povzroča motnje vida, solzenje, rdečico in bolečino.

Zaužitje:

Draženje ust, grla in požiralnika. Izpostavljenost lahko povzroči vnetje grla, slabost, bruhanje in mehurje.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje. Drugi podatki niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna:

Voda v pršilu. Suhi prah. Pena. Ogljikov dioksid. Pesek.

Varnostni list

Neustrezna:
Vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarnost požara: Zelo vnetljiva tekočina in pare

Nevarnost eksplozije: Lahko se formirajo vnetljive/eksplozivne mešanice z zrakom.

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara: lahko se razvijejo strupeni plini.

5.3 Nasvet za gasilce

Navodila za gasilce: Uporabite razpršen vodni curek ali vodno meglo za hlajenje izpostavljenih kontejnerjev. Bodite previdni pri gašenju kemičnega požara. Preprečite, da bi voda za gašenje prišla v okolje.

Zaščita med gašenjem: Ne vstopajte v požarno območje brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito dihal. Aparat za dihanje z lastnim izvorom zraka.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

V primeru razlitja: izpraznitev prostora. Odstranite vire vžiga. Posebno pozornost namenite preprečevanju statične elektrike. Izogibajte se odprtim plamenom. Ne kadite. Obvestiti center za obveščanje ali policijo. Obleči primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito za oči in obraz.

6.1.1. Za osebje brez nujnih pooblastil (ne nujni primeri)

Ukrepi v primeru nesreče:

Ventilirajte območje razlitja. Ne uporabljajte odprtih plamenov, isker ali cigaret. Izogibajte se vdihavanju prahu/dimov/plinov/mraka/vapourjev/razpršila. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Evakuirajte nepotrebno osebje.

6.1.2. Za reševalce v primeru nesreče

Zaščitna oprema:

Ne poskušajte ukrepati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte razdelek 8: "Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita".

Ukrepi v primeru nesreče: Ventilirajte območje.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti razširitev. Ne dovoliti razširitve v odpadne vode. V primeru večjega razlitja: obvestiti center za obveščanje, policijo ali najbližjo gasilsko enoto.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Varnostni list

Nevarnost vžiga / eksplozije: držati stran od vira vžiga. Zamašitev luknje, kjer uhaja tekočina, brez tveganja. Preprečitev razširjanja. Čistiti pod nadzorom strokovnjaka. Zbirati razlit material v tesno zaprtih posodah. Absorbirati ostanke s peskom ali drugim inertnim materialom ter zbirati v tesno zaprtih posodah.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej oddelek 8 za informacije o zaščitni opremi. Glej oddelek 13 za informacije o odpadkih.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Ravnajte previdno s praznimi embalažami, ker se lahko ostanki hlapov v njih vžgejo. Izogibati materialom in pogojem, ki so navedeni pod točko 10. Izogibati izpostavljenosti. Uporabljati ustrezno zaščito, navedeno pod točko 8. Varno ukrepati proti statičnemu naboju. Odstraniti od odprtega ognja, iskre ali vira vžiga. Eksplozijsko zavarovati električne priključke.

Ne kadite. Ozemljite posodo in opremo za proizvodnjo. Uporabljajte le orodje brez isker. V posodi se lahko naberejo vnetni hlapi. Nosite osebno zaščitno opremo. Uporabljajte le na prostem ali v dobro zračenih prostorih. Izogibajte se vdihavanju prahu/dima/plinov/mraka/razpršila. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Pred jedjo, pitjem ali kajenjem si umijte roke in druge izpostavljene dele telesa. Zagotovite dobro prezračevanje v obdelovalnem prostoru, da preprečite tvorbo hlapov.

Higiena:

Operite umazano oblačilo pred ponovno uporabo. Po delu vedno umijte roke.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti na lokaciji, varni pred požarom. Med shranjevanjem paziti na material in pogoje, ki se jim je treba izogniti (točka 10). Shranjevati v namenskem skladišču. Zahtevana je ventilacija na tleh. Kontejnerje tesno zaprite.

Material za pakiranje: Hraniti v označenih pakiranjih.

Nezdružljivi izdelki:

Močne baze. Močne kisline.

Nezdružljivi materiali:

Viri vžiga. Direktna sončna svetloba. Viri toplote.

7.3. Posebne končne uporabe

Varnostni list

Proizvod je potrebno uporabljati v skladu s predvidenim navodilom za uporabo.
Proizvod je namenjen profesionalni uporabi.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Maksimalne dopustne koncentracije v delovnem okolju:

Metil metakrilat (EU – Direktiva Komisije 2009/161/EU, Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.L. 72/2021, 29/2024, 26/2025) Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reportoksičnim snovem pri delu (Ur.L. 29/2024, 26/2025):

Metil metakrilat (EU – Direktiva Komisije 2009/161/EU, Ur.L. RS št. 78 / 4.12.2018):

MV (8 h) = 210 mg/m³ (50 ppm)

KTV (kratkotrajna vrednost, 15 min): 420 mg/m³ (100 ppm)

8.1.1 DNEL in PNEC

Snov: metilmetakrilat (80-62-6)

DNEL/DMEL delavci

Akutno-lokalni učinek na kožo: 1,5 mg/cm²

Akutno – lokalni učinek inhalatorno: 416 mg/m³

Dolgotrajno – sistemski učinek dermalno: 13,67 mg/kg telesna teža/dnevno

Dolgotrajno – lokalni učinek dermalno: 1,5 mg/cm²

Dolgotrajno – sistemski učinek inhalatorno: 208 mg/m³

Dolgotrajno – lokalni učinek, inhalatorno: 208 mg/m³

DNEL/DMEL splošna populacija

Akutno-lokalni učinek na kožo: 1,5 mg/cm²

Akutno – lokalni učinek inhalatorno: 208 mg/m³

Dolgotrajno – sistemski učinek, oralno: 8,2 mg/kg telesna teža/dan

Dolgotrajno – sistemski učinek inhalatorno: 74,3 mg/m³

Dolgotrajno – sistemski učinek dermalno: 8,2 mg/kg telesna teža/dnevno

Dolgotrajno – lokalni učinek dermalno: 1,5 mg/cm²

Dolgotrajno – lokalni učinek, inhalatorno: 104 mg/m³

PNEC voda

PNEC voda (sladka voda): 0,94 mg/l

PNEC voda (morska voda): 0,94 mg/l

PNEC voda (stoječa sladka voda): 0,94 mg/l

PNEC voda (stoječa morska voda): 0,94 mg/l

PNEC usedlina

PNEC sediment (sladka voda): 5,74 mg/kg dwt

PNEC sediment (morska voda): 0,102 mg/kg dwt

Varnostni list

PNEC zemlja

PNEC zemlja: 1,47 mg/kg dwt

PNEC (STP)

PNEC čistilna naprava: 10 mg/l

Ime snovi: etilen dimetakrilat (97-90-5)**DNEL/DMEL delavci**

Dolgotrajno – sistemski učinek dermalno: 1,3 mg/kg telesne teže/dan

Dolgotrajno – sistemski učinek inhalatorno: 2,45 mg/m³**DNEL/DMEL splošna populacija**

Dolgotrajno sistemski učinek oralno: 0,83

Dolgotrajno – sistemski učinek inhalatorno: 1,45 mg/m³

Dolgotrajno – sistemski učinek dermalno: 0,83 mg/kg telesne teže/dan

PNEC voda

PNEC voda (sladka voda): 0,139 mg/l

PNEC voda (morska voda): 0,0139 mg/l

PNEC voda (stoječa sladka voda): 0,15 mg/l

PNEC usedline

PNEC usedline (sladka voda): 1,6 mg/kg dwt

PNEC usedline (morska voda): 0,16 mg/kg dwt

PNEC zemlja

PNEC zemlja: 0,239 mg/kg dwt

PNEC čistilna naprava

PNEC čistilna naprava: 57 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti**Osebna zaščita:****Kontrolni parametri:**

Zagotoviti zadostno prezračevanje na delovnem mestu. Eksplozijsko zavarovana električna napeljava in osvetlitev. Ozemljitev proti statični elektriki. Uporaba orodja, ki ne iskri. Ne segrevati.

Higienski parametri:

Slediti dobri higijenski praksi. Hraniti osebno varovalno opremo ločeno od ostalih oblačil. Kontaminirana oblačila potrebno takoj sleči. Med uporabo prepovedano jesti, piti, kaditi. Umiti roke po vsaki uporabi.

Osebna zaščita:

Z ustrezno ventilacijo, ekstrakcijo ali pri zaprtih sistemih dihalne aparature niso potrebne. Meritve kemične škodljivosti po potrebi glede na količinsko izpostavljenost. V primeru večje izpostavljenosti in nezadostnem prezračevanju obvezna uporaba zaščite dihal:

Varnostni list

Zaščita dihal: EN 136 polna obrazna maska ali EN 140 polobrazna maska s filtrom EN 14387+ A1 zaščitni filter tip A kadar prostor ni možno zračiti. Meritve pretakanja 250L monomere ne dosežajo 0,3MV v proizvodnji monomere. V zobotehničnih laboratorijih zadošča odprto okno ob uporabi monomere. Stik v zobotehničnem laboratoriju je z majhno količino (do 50mL), ki reagira s polimero v roku 10 minut stika, zato meritve izpostavljenosti na delovnem mestu niso smiselne.

Zaščita kože/rok: Obvezna uporaba rokavic EN 374-1. Uporabljate lahko butilne rokavice (0,7 mm), prepustni čas 60 min. V praksi, glede na različne razmere izpostavljenosti, se ta informacija uporablja kot pomoč pri izbiri ustreznih zaščitnih rokavic. Informacija ni nadomestek za teste končnega uporabnika. Potrebno je izbrati primeren tip rokavic glede na delovne razmere. Na voljo je več vrst zaščitnih rokavic. Rokavice iz elastomernih materialov vključujejo lateks (naravna guma), neopren (poliizopren), nitrilne rokavice (ABS guma), butilne rokavice, polivinil alkohol (PVA), polivinil klorid (PVC) in fluoroelastomeri. Večslojne rokavice so narejene iz slojev PVA, stisnjenih med sloji polietilena. Pri testu propustnosti so PVA/polietilen večslojne in PVA podprte rokavice pokazale najboljše rezultate (PVA postane neučinkovit pri stiku z vodo, če so ostali sloji poškodovani). Butilne in nitrilne rokavice nudijo le kratkotrajno zaščito. Kirurške rokavice nudijo premalo učinkovito zaščito. Rokavice je potrebno ustrezno shranjevati in menjati redno, še posebno pri dolgotrajni uporabi kemikalije.

Priporočljive zaščitne rokavice pri pretakanju in za zobotehniko: nitrilne rokavice Type B EN 374-1

Zaščita oči: Obvezna uporaba zaščitnih očal s polikarbotnatnimi stekli EN 166. V primeru nošenja korekcijskih očal, dodatna zaščitna očala niso potrebna.

Ostalo: Pri ravnanju z večjimi količinami: obrazna maska, kemijsko-odporni škornji, gumijasti predpasnik.

8.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Meritve na delovnem mestu so pokazale, da izpostavljenost pri raztakanju 250L tekočine ne presega mejnih vrednosti. Meritve so pod 0,3MV brez uporabe dodatnega odsesavanja, na voljo le naravna ventilacija preko odprtih oken. Sledi da izpostavljenost v zobotehničnem laboratoriju kjer se rokuje s tekočino do 50mL ne more presegati MV, še manj pa KTV (kratkotrajnih vrednosti). Pri uporabi v zobotehničnih laboratorijih monomera začne reagirati s polimernim prahom v trdni akrilat v roku 10 minut kontakta. Ob uporabi je potrebno odpreti okna.

Splošna navodila: Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

Varnostni list

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	tekočina
Barva	brezbarvna
Vonj	estrni
Vrelišče	100,5°C
Tališče	-48°C
Vnetljivost	421°C
Zgornja meja eksplozivnosti	Ni podatka
Spodnja meja eksplozivnosti	Ni podatka
Plamenišče	10°C
Temperatura samovžiga	Ni podatka
Temperatura razgradnje	Ni podatka
pH	Ni podatka
Kinematična viskoznost	0,6 mPa s
Topnost	V vodi: 1,6%, rahlo topno, organska topila: disperzibilna
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Ni podatka
Parni tlak	3.6 Pa @ 20°C
Gostota (H ₂ O=1)	0,94g/ml at 20°C
Relativna parna gostota	Ni podatka
Lastnosti delcev	Ni podatka

9.2 Drugi podatki

VOC: ≈ 96 %

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Zelo vnetljiva tekočina in hlapi

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen pod normalnimi pogoji. Pri neprimerni uporabi: nevarnost vžiga, polimerizacija (stabilen s hidrokinonom). Lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapov z zrakom.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni nevarnih reakcij poznanih pri normalnih pogojih uporabe.

Varnostni list

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Odstraniti od: odprtega ognja in vira vžiga, vročih površin, iskre. Odstraniti vse vire vžiga. Ne segrevati. Zaščititi od sonca in toplote. Zaščititi od ekstremno visokih in ekstremno nizkih temperatur.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močne kisline in močne baze.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Plin. Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid. Lahko sprosti vnetljive pline. V normalnih pogojih shranjevanja in uporabe ne bi smeli nastajati nevarni produkti razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Kemijsko ime: Metil-metakrilat

Hlapi metilmetakrilata lahko dražijo dihane organe, oči in kožo. Izpostavljenost kože lahko vodi v dermatitis. Vdihavanje lahko povzroči omotico, zaspanost in bruhanje.

Akutna toksičnost-Oralna: LD₅₀ (podgana): 7900 - 9400 mg /kg

Akutna toksičnost-Dermalna: LD₅₀ (zajec): 5000mg/kg

Akutna toksičnost-Inhalatorno: LD₅₀ (podgana, 4 ure): 29,8 ml/l

Kemijsko ime: Etilen dimetakrilat

Akutna toksičnost-Oralna: LD₅₀ (podgana): 8300 ml/kg

Akutna toksičnost-Dermalna: LD₅₀ (podgana): 2000 mg/kg

Proizvod:

Jedkost za kožo/draženje kože:

Povzroča draženje kože.

Resne okvare oči/draženje:

Ni podatka

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Mutagenost: Ames-Test: Ni razvrščen. Na osnovi podatkov, kriterij za razvrstitev ni dosežen.

Varnostni list

Strupeno za razmnoževanje: Ni razvrščen. Na osnovi podatkov, kriterij za razvrstitev ni dosežen.

Rakotvornost: Ni razvrščen. Na osnovi podatkov, kriterij za razvrstitev ni dosežen.

STOT – enkratna izpostavljenost: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost: Ni razvrščen. Na osnovi podatkov, kriterij za razvrstitev ni dosežen.

Nevarnosti aspiracije: Ni razvrščen. Na osnovi podatkov, kriterij za razvrstitev ni dosežen.

Kemijsko ime: methyl methacrylate (80-62-6)

LOAEC (vdihavanje, podgana, pare, 90 dni): 416 mg/m³, zrak

NOAEL (oralno, podgana, 90 dni): 124,1-164 mg/telesna teža/dan

NOAEC (vdihavanje, podgana prah/dim/megla, 90 dni): 500-1000 ppm

Kemijsko ime: Etilen dimetakrilat (97-90-5)

LOAEC (vdihavanje, podgana, plin, 90 dni): 350 ppm animal: podgana; smernica:

OECD Smernica 413 (subkronična inhalatorna strupenost: 90 dnevna študija)

NOAEL (oralna, podgana, 90 dni): 100-1500 mg/kg telesne teže/dan

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1 Lastnost endokrinega motilca

Informacije niso na voljo.

11.2.2 Druge informacije

Potencialni neželeni učinki na človeško zdravje in simptomi: Na osnovi dostopnih podatkov kriteriji za razvrščanje ni dosežen.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Ekologija - splošno: Izdelek ne velja za škodljivega za vodne organizme niti ne povzroča dolgotrajnih škodljivih učinkov na okolje.

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno): Ni uvrščeno

Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično): Ni uvrščeno

Kemijsko ime: Metil-metakrilat (80-62-6)

LC50 - Ribe [1] 79 mg/l

EC50 - Raki [1] 69 mg/l

EC50 72h - Alge [1] 110 mg/l

LOEC (kronično) 68 mg/l (21 d)

Varnostni list

NOEC (akutno) 40 mg/l (4 d)

NOEC (kronično) 37 mg/l Testni organizmi (vrsta): Daphnia magna Trajanje: '21 d'

NOEC kronične ribe 37 mg/l (21 d)

Kemijsko ime: Etilen dimetakrilat (97-90-5)

LC50 - Ribe [1] 15,95 mg/l

EC50 - Raki [1] 44,9 mg/l

EC50 72h - Alge [1] 17,3 mg/l

EC50 96h - Alge [1] 19 mg/l Testni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h - Alge [2] 10,1 mg/l Testni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (kronično) 5,05 mg/l

NOEC kronične ribe 5,05 mg/l (21 d)

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Za Interacryl HOT ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Interacryl HOT: ni podatka

Kemijsko ime: Metil-metakrilat

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow): 1,38 pri 20 °C in pH 7

Etilen dimetakrilat

Bioconcentration factor (BCF REACH): 21.9

Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow): 2.4

12.4 Mobilnost v tleh

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (OBS)

Ne velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (zOzB)

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni podatka.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ne pustiti izliti v vode, odpadne vode ali v zemljo.

Varnostni list

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Metode odstranjevanja: Odstraniti v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25) in Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22)

Odstranjevanje odpadkov: Odpadke shranjujte ločeno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih odstranjajte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke

Onesnažena embalaža: Odpadke shranjujte ločeno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih odstranjajte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke

Klasifikacija številka odpadka: 16 03 05* Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

	Prevoz po cestah/železnici – ADR/RID	Prevoz po notranjih vodah - ADNR	Prevoz po morju - IMDG	Prevoz po zraku - IATA
14.1 Številka ZN	1247	1247	1247	1247
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	Metil metakrilat, stabiliziran	Metil metakrilat, stabiliziran	Metil metakrilat, stabiliziran	Metil metakrilat, stabiliziran
14.3 Razredi nevarnosti prevoza				
Razred	3	3	3	3
Razvrstitvene oznake	F1	/	/	/
Oznaka nevarnosti	3	/	/	/
Številka nevarnosti	339	/	/	/
Koda omejitev za predore	(D/E)	/	/	/
EmS številka	/	/	F-E, S-D	/

Varnostni list

Omejene količine (Limited quantities-LQ)	1L	1L	1L	1L
Lastnosti			Brezbarvna, hlapna tekočina, plamenišče 8°C, Meje eksplozivnosti 1,5% in 11,6%, ne meša se z vodo. Draži kožo, oči in sluznico.	
Navodila pakiranje	P001, IBC02, R001	/	P001, IBC02	353 (PCA), 364 (CAO)
14.4 Skupina embalaže	II	/	II	II
14.5 Nevarnosti za okolje	Ni nevarno			
14.6 Posebni previdnosti ukrepi za uporabnika	Ni posebnih previdnostnih ukrepov.			
14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO	Tovor se ne prevaža v razsutem stanju.			

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Proizvod je razvrščen in označen v skladu z direktivami EC 1907/2006 in 1272/2008 in pripadajočimi spremembami ali odgovarjajočimi nacionalnimi zakoni (Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o

Varnostni list

spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, Uradni list RS, št. 56/10)

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ni ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Revizija:

Verzija 09 izdana julija 2025 v skladu z Uredbo ES 1907/2006 (spremenjeno Uredbo (EU) 2015/830) in Uredbo ES 1272/2008.

Revizija v skladu s spremembami UREDBE KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

Seznam okrajšav:

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti)

CAS - Chemical Abstracts Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov združuje najbolj izčrpen seznam kemičnih snovi)

CLP - Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

CMR - Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (rakotvoren, mutagen ali strupen za razmnoževanje)

DNEL - Derived No-Effect Level (izpeljana raven brez učinka)

EC₅₀: Half maximal effective concentration

EmS Emergency Schedule (razpored v sili)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" „Globalno usklajeni sistem za

razvrščanje in označevanje kemikalij“, ki so ga razvili Združeni narodi

IATA International Air Transport Association (Mednarodno združenje za zračni transport)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju)

LOEC- Najnižja opažena učinkovita koncentracija

LOEL- Najnižja opažena učinkovita raven.

LC50: smrtna koncentracija, kjer 50% populacije umre

LD50: smrtna doza, pri kateri umre 50% populacije

MARPOL Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (okr. od "Marine Pollutant")

MV – mejna vrednost

NOEC - (no observed effect concentration) koncentracija brez opaženega učinka

NOEL- (no observed effect level) – koncentracija opaženega učinka

PBT obstojno, se kopiči v organizmih in strupeno

PNEC Predicted No-Effect Concentration (predvidena koncentracija brez učinka)

Ppm- parts per million (deli na milijon)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij)

Varnostni list

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga)
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih)

Reference:

- Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), spremenjena z 2015/830/EU
- Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP, EU GHS)
- Varnostni list proizvajalca surovin,
- Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 13. izdaja
- internetna stran: <https://chem.echa.europa.eu/>
- Evropski sporazum o prevozu nevarnih snovi po cesti ADR

Omejitve odgovornosti:

Informacije, ki jih vsebuje varnostni list, so prevedene od proizvajalca surovin in popravljene v skladu s slovensko zakonodajo. Varnostni list je smernica za varno uporabo, ravnanje, odstranjevanje, shranjevanje in transportiranje in se ne more uporabiti kot garancija. Informacije se navezujejo samo na specifičen product in niso primerne za kombinacijo z drugimi materiali ali za uporabo v drugem procesu kot je opisano v navodilih.