

## Varnostni list

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

INTERACRYL CAST - tekočina

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Proizvod se uporablja za izdelavo dentalne proteze v zobnem laboratoriju.

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec/dobavitelj:

INTERDENT d.o.o.

Ulica:

Opekarniška cesta 26

Poštna številka/Kraj:

SI-3000 Celje

Telefon:

+386(0) 425-62-00

Faks:

+368(0) 490-62-02

Proizvodnja:

INTERDENT d.o.o.

Dol 1

SI-3342 Gornji Grad

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefonska številka za nujne primere: 112 (EU)

+386(0) 425-62-00 (pon. – pet.: 8.00-16.00)

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo ES št. 1272/2008:

Razred nevarnosti	Kategorija nevarnosti	Stavek nevarnosti
Vnetljive tekočine	2	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
Jedkost za kožo/draženje kože	2	H315: Povzroča draženje kože
Preobčutljivost - koža	1	H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost	3	H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti

#### 2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo ES št. 1272/2008:

**Piktogrami GHS:**

## Varnostni list



### Opozorilna beseda: NEVARNO

#### Stavki o nevarnosti:

- H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
H315: Povzroča draženje kože.  
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.

#### Previdnostni stavki

##### Preprečevanje:

- P210: Hraniti ločeno od vročine, isker, vročih površin, odprtega ognja. – Kajenje prepovedano.  
P233: Hraniti v tesno zaprti posodi.  
P261: Ne vdihavati hlapov  
P280: Nosite zaščitno obleko, zaščitna očala in zaščitne rokavice.

##### Odziv:

- P302+P352: pri stiku s kožo umiti z veliko mila in vode.  
P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadalujte z izpiranjem.  
P337+P313: Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

##### Odstranjevanje:

- P501: Odstraniti vsebino/embalažo v skladu z lokalno zakonodajo.

#### Komponentna ki mora biti navedena na etiketi

Metil-metakrilat

#### 2.3 Druge nevarnosti

PBT in vPvB ocean je v oddelku 12.5.

## Varnostni list

### **ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavin**

#### 3.1 Zmes

Ime snovi	Številka indeksa EC številka CAS številka	%	Klasifikacija v skladu z ES št. 1272/2008	
			Hazardous class/hazardous category	Hazardous phrases
Metil-metakrilat	607-035-00-6 201-297-1 80-62-6	> 95	Flam.liq.2 STOT SE 3 Skin Irrit.2 Skin Sens. 1	H225 H335 H315 H317
1,2-Etandiol dimetakrilat	607-114-00-5 202-617-2 97-90-5	< 5	STOT SE 3 Skin Sens. 1	H335 H317
Acelerator 1	3401-74-9	<< 1	Acute tox. 4 Skin Irrit 2 Eye irrit. 3 STOT SE 3	H302 H315 H319 H335
Acelerator 2	1338-02-9 029-003-00-5	<< 1	/	/
UV absorber	CAS 2440-22-4	<<1		

### **ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

*Vdihavanje:*

Ponesrečenca takoj prenesti na svež zrak. Mirovanje v pol stoječem položaju. Če je dihanje oteženo: dihanje usta na usta. Če ne diha: umetno dihanje. Takoj zdravniška pomoč.

*Zaužitje:*

Ne dajati v usta ničesar nezavestni osebi. Ne povzročati bruhanja. Izprati usta z vodo. Ponesrečenec naj popije cca. 1dcl vode in počiva. Takoj zdravniška pomoč.

*Kontakt s kožo:*

Izpirati z veliko količino vode najmanj 15 min. Odstraniti kontaminirano obleko in potem spirati z vodo. Takoj zdravniška pomoč.

*Kontakt z očmi:*

Takoj spirati odprte veke z veliko količino vode najmanj 15 min. Po začetnem spiranju odstraniti kontaktne leče in nadaljevati s spiranjem. Takoj zdravniška pomoč.

*Zavarovanje dajalca prve pomoči:* Izogibanje izpostavljenosti. Uporabljanje prave zaščite.

## Varnostni list

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

#### *Vdihavanje:*

Draži respiratorni sistem. Izpostavljenost lahko povzroča težko dihanje, kašljanje, slabost in vneto grlo. Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost velikim količinam lahko povzroči poškodbe pljuč.

#### *Stik s kožo:*

Draženje kože. Izpostavljenost lahko povzroča rdečico, oteklico in bolečine. Dolgotrajen in ponavljajoči kontakt lahko povzroči opeklino in mehurčke. Pri zelo občutljivih ljudeh povzroča izpostavljenost malim količinam alergično reakcijo.

#### *Stik z očmi:*

Draženje oči. Izpostavljenost lahko povzroča motnje vida, solzenje, rdečico in bolečino.

#### *Zaužtje:*

Draženje ust, grla in požiralnik. Izpostavljenost lahko povzroči vnetje grla, slabost, bruhanje in mehurje. Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nezavest in komo..

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje. Drugi podatki niso na voljo.

## **ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### *Ustrezna:*

pena, prah, ogljikov dioksid, AFFF, veliki požar gasite s halonskimi gasilnimi pripravami

#### *Neustrezna:*

Vodni curek

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Gasiti na zaščitenih področjih. Vodo za gašenje zajeziti za kasnejše odstranjevanje. Ohladiti izpostavljene kontejnerje z vodnim sprejem. Hlapo so težji od zraka in potujejo po zemlji in zato je možnost oddaljenega vžiga.

Gorenje lahko povzroči nastanek ogljikovega dioksida in ogljikovega monoksida.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Gorenje povzroča nastanek: toksičnih in/ali korozivskih hlapov/plinov. Uporaba dihalnih aparatov (samooskrbovalni dihalni aparati s popolno zaščito obraza). Zaščitna obleka.

## Varnostni list

### **ODDELEK 6: Ukrepi ob nemernih izpustih**

#### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

V primeru razlitja: izpraznите prostora. Obvestiti center za obveščanje ali policijo. Obleči primerno zaščitno obleko, rokavice in zaščito za oči in obraz.

#### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Preprečiti razširitev. Ne dovoliti razširitve v odpadne vode. V primeru večjega razlitja: obvestiti center za obveščanje, policijo ali najbližjo gasilsko enoto.

#### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Nevarnost vžiga / eksplozije: držati stran od vira vžiga. Zamašitev luknje, kjer uhaja tekočina, brez tveganja. Preprečitev razširjanja. Čistiti pod nadzorom strokovnjaka. Zbirati razlit material v tesno zaprtih posodah. Absorbirati ostanke s peskom ali drugim inertnim materialom ter zbirati v tesno zaprtih posodah.

#### **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Glej oddelek 8 za informacije o zaščitni opremi. Glej oddelek 13 za informacije o odpadkih.

### **ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

#### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Izogibati materialom in pogojem, ki so navedeni pod točko 10. Izogibati izpostavljenosti. Uporabljati ustrezeno zaščito, navedeno pod točko 8. Varno ukrepati proti statičnemu naboju. Odstraniti od odprtega ognja, iskre ali vira vžiga. Eksplozijsko zavarovati električne priključke.

#### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hraniti na lokaciji, varni pred požarom. Med shranjevanjem paziti na material in pogoje, ki se jim je treba izogniti (točka 10). Shranjevati v namenskem skladišču. Zahtevana je ventilacija na tleh. Kontejnerje tesno zaprite.

Material za pakiranje: Hraniti v označenih pakiranjih.

#### **7.3. Posebne končne uporabe**

Proizvod je potrebno uporabljati v skladu s predvidenim navodilom za uporabo. Proizvod je namenjen profesionalni uporabi.

### **ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

#### **8.1 Parametri nadzora**

## Varnostni list

### **Maksimalne dopustne koncentracije v delovnem okolju:**

Metil metakrilat (EU – Direktiva Komisije 2009/161/EU, Ur.L. RS št. 78 / 4.12.2018):

**MV (8 h) = 210 mg/m<sup>3</sup> (50 ppm)**

### **8.2 Nadzor izpostavljenosti**

#### **Kontrolni parametri:**

V primeru uporabe nad točko plameniča: uporaba zaprtega sistema; ne uporabljati stisnjenega zraka za polnjenje, razelektritev ali pri ravnjanju z produkтом. Zaželena ventilacija. Eksplozijsko zavarovana električna napeljava in osvetlitev. Ozemljitev proti statični elektriki. Uporaba orodja, ki ne iskri. Ne segrevati.

#### **Higienski parametri:**

Slediti dobi higienski praksi. Hraniti osebno varovalno opremo ločeno od ostalih oblačil. Kontaminirana oblačila potrebno takoj sleči. Med uporabo prepovedano jesti, piti, kaditi. Umiti roke po vsaki uporabi.

#### **Osebna zaščita:**

Z ustreznim ventilacijom, ekstrakcijo ali pri zaprtih sistemih dihalne aparature niso potrebne. Meritve kemične škodljivosti. V primeru večje izpostavljenosti in nezadostnem prezračevanju obvezna uporaba zaščite dihal:

**Zaščita dihal:** SIST EN 140:1999/AC:2000 s filtrom SIST EN 14387:2004 + A1:2008 zaščitni filter tip A.

**Zaščita kože/rok:** Obvezna uporaba rokavic SIST EN 374:2004. Butilne rokavice (0,7 mm), prepustni čas 60 min. V praksi, glede na različne razmere izpostavljenosti, se ta informacija uporablja kot pomoč pri izbiri ustreznih zaščitnih rokavic. Informacija ni nadomestek za teste končnega uporabnika. Potrebno je izbrati primeren tip rokavic glede na delovne razmere. Na voljo je več vrst zaščitnih rokavic. Rokavice iz elastomernih materialov vključujejo lateks (naravna guma), neopren (poliizopren), nitrilne rokavice (ABS guma), butilne rokavice, polivinil alkohol (PVA), polivinil klorid (PVC) in fluoroelastomeri. Večslojne rokavice so narejene iz slojev PVA, stisnjениh med sloji polietilena. Pri testu propustnosti so PVA/polietilen večslojne in PVA podprte rokavice pokazale najboljše rezultate (PVA postane neučinkovit pri stiku z vodo, če so ostali sloji poškodovani). Butilne in nitrilne rokavice nudijo le kratkotrajno zaščito. Kirurške rokavice nudijo pre malo učinkovito zaščito. Rokavice je potrebno ustrezeno shranjevati in menjati redno, še posebno pri dolgotrajni uporabi kemikalije.

**Zaščita oči:** Obvezna uporaba zaščitnih očal SIST EN 166:2002.

**Ostalo:** Pri ravnjanju z večjimi količinami: obrazna maska, kemijsko-odporni škornji, gumijasti predpasnik.

## Varnostni list

### 8.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Spoštna navodila: Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### **ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	tekočina
Barva	brezbarvna
Vonj	estrni
Vrelišče	101°C
Tališče	-48°C
Parni tlak	47 mbar (20°C)
Gostota ( $H_2O=1$ )	0,94g/ml at 20°C
Topnost v vodi	15,9 g/L (20°C)
pH	Ni podatka
Plamenišče	10°C
Vnetljivost	430°C
Zgornja meja eksplozivnosti	12,5 vol%
Spodnja meja eksplozivnosti	2,1 vol%
Viskoznost	0,6 mPa s

#### 9.2 Drugi podatki

Ni podatkov

### **ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost**

#### 10.1 Reaktivnost

Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja in namenu uporabe.

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen pod normalnimi pogoji. Pri neprimerni uporabi: nevarnost vžiga, polimerizacija (stabilen s hidrokinonom).

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni podatka

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Odstraniti od: odprtega ognja in vira vžiga. Ne segrevati. Zaščititi od sonca in toplote.

## Varnostni list

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Ni podatka

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni podatka

### **ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

#### 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Mutagenost: Ames-Test: Ni mutagen

#### Kemijsko ime: Metil-metakrilat

Približno eden na tri ljudi lahko razvije rdečino na mestu "patch" testa. 20% od ljudi pokaže preobčutljivost, ko jih testirajo 10 dni kasneje.

Akutna toksičnost-Oralna: LD50 (podgana): 8000 mg/kg

Akutna toksičnost-Dermalna: LD50 (zajec): >5000mg/kg

Akutna toksičnost-Inhalatorno: LD50 (podgana, 4 ure): 29,8 ml/l

Draženje kože (zajec): nekoliko draži

Draženje oči (zajec): nekoliko draži

Preobčutljivost (morski prašiček) ne povzroča preobčutljivost

#### Kemijsko ime: 1,2 - Etandioldimetakrilat

Akutna toksičnost-Oralna: LD50 (podgana): 3300mg/kg

### **ODDELEK 12: Ekološki podatki**

Ekološke informacije o produktu niso poznane, dostopni so le podatki za sestavine, definirane v točki 2.

#### 12.1 Strupenost

#### Kemijsko ime: Metil-metakrilat

LC50 (Lepomis macrochirus, 96 ur): 191 mg/L

EC50 (Daphnia magna, 48 ur): 69 mg/l

Stabilnost v vodi: Hidroliza ni značilna pri neutralnem ali kislem pH.

Adsorpcija zemlja-zrak: Hitro izpari v zrak.

PNEC aqua=740µg/l

PNEC microorganisms = 100 mg/l

PNEC zemlja\_voda v porah=740µg/l

#### 12.2 Obstojnost in razgradljivost

Ni podatka

## Varnostni list

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni podatka

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni podatka

**12.5 Rezultati ocene PBTin vPvB**

Ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (OBS)

Ne velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (zOzB)

**12.6 Drugi škodljivi učinki**

Ne pustiti izlitja v vode, odpadne vode ali v zemljo.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnjanja z odpadki**

*Metode odstranjevanja:* Odstraniti v skladu s Pravilnikom o ravnjanju z odpadki.

*Odstranjevanje odpadkov:* O Odpadke shranujte ločeno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih odstranujte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke (Ur. l. RS 84/98, 45/00 in 13/03).

*Onesnažena embalaža:* Odpadke shranujte ločeno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih odstranujte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke (Ur. l. RS 104/00, 12/02).

*Klasifikacija številka odpadka:* 16 03 05\* Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

	ADR/RID	ADNR	IMDG	IATA
<b>14.1 Številka ZN</b>	1247	1247	1247	1247
<b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>	Metil metakrilat, stabiliziran	Metil metakrilat, stabiliziran	Metil metakrilat, stabiliziran	Metil metakrilat, stabiliziran
<b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b>				
Razred	3	3	3	3
Razvrstitevne oznake	F1	/	/	/

## Varnostni list

Oznaka nevarnosti	3	/	/	/
Številka nevarnosti	339	/	/	/
Koda omejitev za predore	(D/E)	/	/	/
EmS številka	/	/	F-E, S-D	/
<b>14.4 Skupina embalaže</b>	II	/	II	II
<b>14.5 Nevarnosti za okolje</b>	Ni nevarno			
<b>14.6 Posebni previdnosti ukrepi za uporabnika</b>	Ni posebnih previdnostnih ukrepov.			
<b>14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II MARPOL in Kodeksom IBC</b>	Tovor se ne prevaža v razsutem stanju.			

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**  
 Proizvod je razvrščen in označen v skladu z direktivami EC 1907/2006 in 1272/2008 in pripadajočimi spremembami ali odgovarjajočimi nacionalnimi zakoni Ur.l. RS 101/2002 in Ur.l.RS 16/2008.

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ni ocene kemijske varnosti.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Revizija:

Verzija 07 izdana decembra 2019 v skladu z Uredbo ES 1907/2006 (spremenjeno Uredbo (EU) 2015/830) in Uredbo ES 1272/2008.

Seznam okrajšav:

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti)

## Varnostni list

**CAS** - Chemical Abstracts Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov združuje najbolj izčrpen seznam kemičnih snovi)

**CLP** - Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

**CMR** - Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (rakotvoren, mutagen ali strupen za razmnoževanje)

**DNEL** - Derived No-Effect Level (izpeljana raven brez učinka)

**EINECS** European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropski seznam obstoječih kemičnih snovi)

**ELINCS** European List of Notified Chemical Substances (Evropski seznam novih snovi)

**EmS** Emergency Schedule (razpored v sili)

**GHS** "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" „Globalno usklajeni sistem za

razvrščanje in označevanje kemikalij“, ki so ga razvili Združeni narodi

**IATA** International Air Transport Association (Mednarodno združenje za zračni transport)

**IATA/DGR** Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Predpisi o nevarnem blagu za zračni transport)

**ICAO** International Civil Aviation Organization (Mednarodna organizacija civilnega letalstva)

**IMDG** International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju)

**MARPOL** Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (okr. od "Marine Pollutant")

**MV** – mejna vrednost

**PBT** obstojno, se kopči v organizmih in strupeno

**PNEC** Predicted No-Effect Concentration (predvidena koncentracija brez učinka)

ppm parts per million (deli na milijon)

**REACH** Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij)

**RID** Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga)

**št. INDEKSA** število indeks je identifikacijska koda, ki je snovi dodeljena v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008

**vPvB** very Persistent and very Bioaccumulative (zelo obstojno in se zelo lahko kopči v organizmih)

### Reference:

- Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), spremenjena z 2015/830/EU
- Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP, EU GHS)
- Direktiva Komisije 2009/161/EU
- Varnostni list proizvajalca surovin,
- Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 13. izdaja
- Ur. I RS 36/99, 45/00, 104/00, 101/02, 9/03, 65/03; Ur.L. RS št. 78 / 4.12.2018
- Evropski sporazum o prevozu nevarnih snovi po cesti ADR

### Omejitve odgovornosti:

Informacije, ki jih vsebuje varnostni list so prevedene od proizvajalca, popravljene v skladu s slovensko zakonodajo. Je smernica za varno uporabo, ravnanje, odstranjevanje, shranjevanje in transportiranje in se ne more uporabiti kot garancija. Informacije se



Datum: 16.12.2019  
Verzija 07

## Varnostni list

navezujejo samo na specifičen product in niso primerne za kombinacijo z drugimi materiali ali za uporabo v drugem procesu kot je opisano v navodilih.